

ユラソール®



シート固定用気密防水テープ

- 6時間後に完全硬化。施工直後は張り直し可能。
- ドイツ認定の気密・耐久性・接着力。
- 耐紫外線性能：3ヶ月。屋内外で使用可能。
- 溶媒不使用。
- 断熱材内の結露、カビ発生を防止。
(ドイツ・カッセル大学において耐湿性、温度耐久性の認定を取得。ドイツ・ブラウンホーファー建築物理学研究室において気密性能の認定を取得)

製品仕様

商品名	品番	テープ幅	長さ(ロール)	入数
ユラソール®	0992 700 050	60mm	25m	6

テープ素材	ポリエチレン(メッシュタイプ)
接着剤	変性アクリレート
施工環境温度	0℃～+50℃
耐熱温度	-40℃～+100℃
耐紫外線性能	3ヶ月
保存期間	未開封常温で24ヶ月

用途：

透湿防水シート、気密シート、防湿シート、特にウートップ®シリーズの屋根・外壁用シートの施工や補修、OSB合板の気密接合、突き抜け部分の防水および気密加工など。

施工方法：

1. ユラソール®の保護紙を数センチ剥がしてシートの繋ぎ目部分に貼り付け、施工位置を確定します。
2. 保護紙を剥がしながら貼り付けます。
3. 最後にブラシなどで十分に密着させてください。

ユラソール® プラス



コーナー部分に最適な気密防水テープ

- 保護紙の中心に切れ目があり、コーナーにも容易に密着。
- 6時間後に完全硬化。施工直後は張り直し可能。
- 耐紫外線性能：3ヶ月。屋内外で使用可能。
- 溶媒不使用。

製品仕様

商品名	品番	テープ幅	長さ(ロール)	入数
ユラソール® プラス	0992 710 060	60mm	25m	1

テープ素材	ポリエチレン(メッシュタイプ)
接着剤	アクリレート
施工環境温度	0℃～+50℃
耐熱温度	-40℃～+100℃
耐紫外線性能	3ヶ月
保存期間	未開封常温で12ヶ月

共通注意事項：

- 施工面の埃、油脂などの汚れを事前に除去すること。
- 施工後に水が溜まるような形状になる貼り方は避けること。
- 施工後のテープには引張力が加からないようにすること。

施工方法：

1. ユラソール® プラスを中央で折ります。片側の保護紙を剥がしながらコーナーの片側部分に貼り付けます。
2. もう一枚の保護紙を剥がしてコーナーの別側にも貼り付けます。
3. 最後にブラシなどで十分に密着させてください。