WF ワールドフォームシリーズ

一液性硬質ウレタンフォームカートリッジ

ワールドフォーム（アイボリーとピンク）

カラーバリエーション

アイボリー

標準タイプ

一般的な断熱・気密工事に最適

ピンク

視認性が高いタイプ

施工確認が必要な箇所に最適

製品特徴

- **750ml 1BOX15本入り**
- **環境に優しいノンフロン**
- **優れたハンドリング性で簡単施工**
- **多機能性能: 断熱・防塵・防音・絶縁・防臭効果**
- **優れた自己接着力**
- **JAIA F☆☆☆☆・4VOC基準適合**

製品仕様

項目	仕様
作業可能温度	+5℃～30℃ （最適作業温度：+20℃）
密度	20～30kg/m³
圧縮強度	10～20N/cm²
熱伝導率	0.030～0.040W/mk
表面硬化時間（20℃、60%RH）	10～15分
内部硬化時間（20℃、60%RH）	40～60分
完全硬化時間（20℃、60%RH）	20～24時間
燃焼性(Fire Class)	DIN4102 B3
発泡容量	30～40L （最適条件時：20℃、60%RH）
吹出後の発泡倍率	1.5～2倍
有効期間	製造日より12ヶ月 (5℃～20℃の冷暗所にて正立状態で保管)
缶サイズ	φ71mm × (L)285mm
ボックスサイズ	(W)230 × (H)320 × (L)370mm
使用ガス	LPG / DME
製造国	韓国

関連製品

ワールドフォームガン

人体工学的デザインで使いやすい
調整ネジ付きで充てん量を簡単調節
狭い角の部分まで迅速・簡単に施工可能
発注単位: 1Box (10本入) または1本単位

ワールドフォームノズル

発注単位: 1Box (15本入)

ワールドクリーナー

フォーム使用後は必ず専用クリーナーでガンを洗浄してください（フォームが硬化する前）

- 内容量: 550ml
- **発注単位**: 1Box (20本入) または1本単位

お問い合わせ

EDFS エディフィス 省エネテック株式会社
TEL: 0422-26-6922
メール: contact@edfs.co.jp
Web: www.edfs.co.jp

製品詳細: https://edfs.co.jp/product/thermal_insulation/

※価格は気密・断熱・換気部材価格表をご覧いただくか、営業担当にお問い合わせください

© 2025 EDFS エディフィス 省エネテック株式会社