



ワールドフォームシリーズ

[一液性硬質ウレタンフォームカートリッジ]
ガンとノズル（一回使い切り）兼用

ワールドフォーム

- 特徴 -

- ◎ 環境に優しいノンフロン
- ◎ ハンドリング性が優れ、使いやすい
- ◎ 断熱の他、防塵、防音、絶縁、防臭効果
- ◎ 自己接着力あり

- 発注単位および入数 - 1Box (15 本入)単位



ガン使用時



ノズル使用時

パッケージ

1Box	15 本/約 14kg
1Box Size	(W)230 x (H)320 x (L)370mm
色調	アイボリー・ピンク

ワールドクリーナー

フォームを使った後は必ず専用クリーナーでガンなどを
フォームが硬化する前に洗淨してください

- 発注単位および入数 - 1Box (20 本入) もしくは 1 本単位

- パッケージ -



1Box	20 本
------	------

ワールドフォームガン

人体工学的にデザインされ使いやすい仕様
調整ネジがついており、充てん量を簡単に調節可能
天井や壁などの隙間など狭い角の部分までも迅速で簡単に施工可能

- 発注単位および入数 - 1Box (10 本入) もしくは 1 本単位



ワールドフォームノズル

- 発注単位および入数 - 1Box (15 本入)

価格は気密・断熱・換気部材価格表をご覧ください、営業担当にお問い合わせください

製品仕様

ワールドフォーム

作業可能温度	+5℃～30℃（最適作業温度：+20℃）
密度	20～30kg/m ³
圧縮強度	10～20N/cm ²
熱伝導率	0.030～0.040W/mk
表面硬化時間（20℃、60%RH）	10～15分
内部硬化時間（20℃、60%RH）	40～60分
完全硬化時間（20℃、60%RH）	20～24時間
燃焼性(Fire Class)	DIN4102 B3
発泡容量	30～40L（最適条件時：20℃、60%RH）
吹出後の発泡倍率	1.5～2倍
有効期間	製造日より12ヶ月（5℃～20℃の冷暗所にて正立状態で保管すること）
内容量	750ml
缶サイズ	φ71mm × (L)285mm
使用ガス	LPG / DME
製造国	韓国

ワールドクリーナー

製品名	ワールドクリーナー
内容量	550ml
成分	アセトン
缶サイズ	φ68mm X (L)225mm
使用ガス	LPG

お問い合わせ EDFS エディフィス 省エネテック株式会社

電話番号: 0422-26-6922 | メール: contact@edfs.co.jp | Web: www.edfs.co.jp

HP ワールドフォーム https://edfs.co.jp/product/thermal_insulation/

