


# 調湿気密シート

余分な湿気だけを外へ逃がして結露を防ぎ、室内の気密性を高めるシート

## WÜTOP® Dampfbremse DB2

- ウートップ DB2 1.5m (接着剤無) 品番. 0681 000 004
- ウートップ DB2 SK (接着剤付) 品番. 0681 000 145
- ウートップ DB2 3.0m (接着剤無) 品番. 0681 000 144



- ポリエチレン(EVA)製シート層
- ポリエチレン製ガーゼ層
- ポリプロピレン製フリース層

項目	値	適合規格*
シート重量	116g/m <sup>2</sup>	EN 1849-1
つぶり針強度	220N(縦方向)、200N(横方向)	EN 12310-1
最大引張強度	347N/50mm(縦方向)、321N/50mm(横方向)	EN 12311-1
透湿抵抗(sd値)	2.52m**	EN 1931
防水等級	W1(水を全く通さない)	EN 1928:2001
耐火性能	E(通常の耐火性)	EN 13501-1

上記の値は測定値であり保証値ではありません。\*EN: 欧州工業規格 DIN: ドイツ工業規格 \*\*本製品が2.52 m厚の空気層を通過する際の抵抗と同等の性能を有していることを表す。

商品名	幅	長さ	重量	品番	入数	接着剤
ウートップ DB2 1.5m	1.5 m	50 m	9 kg	0681 000 004	50巻/パレット	無
ウートップ DB2 SK	1.5 m	50 m	約9 kg	0681 000 145	50巻/パレット	有
ウートップ DB2 3.0m	3.0 m	50 m	19 kg	0681 000 144	30巻/パレット	無

- ▶ 引張力に強く耐裂性のあるガーゼ素材を使用
- ▶ 余分な空気の流れを止め、暖かい空気の流出を防ぐ
- ▶ 壁内の断熱材の結露を防ぎ、断熱効果を維持
- ▶ 透湿防水シート「ウートップ®トリオ」(品番0681 001 001)または「ウートップ®NDSK」(品番0681 001 035/036)を同時に施工することにより、断熱材と屋根裏に最適な通気・調湿が実現、快適な室内環境を1年中保つことが可能
- ▶ 接着剤付きのDB2 SKはシート重ね部分のシールテープが不要なため、作業時間とコストが軽減

### 販売代理店

エディフィス省エネテック株式会社  
〒181-0013  
東京都三鷹市下連雀3-32-3  
三鷹産業プラザアネックス 2F  
T:0422-26-6922 F:03-6740-1943

### 関連商品

- ウートップ®トリオ  
品番0681 001 001
- ウートップ ND(接着剤無)  
品番0681 001 035
- ウートップ NDSK(接着剤付)  
品番0681 001 036
- ユラソール 接着テープ  
品番 0992 700 050

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。