


# 防水ゴムシート

**特長** 換気口の防水・気密処理が簡単、完璧。

防水ゴムシートは、厳選されたエチレン・プロピレンゴム（EPDM）を主原料としております。EPDMは主鎖に二重結合を持たない為、耐熱性・耐寒性・耐水性・耐オゾン性等に優れた性質を持っています。換気口まわりだけではなく、水道管・排水管・電気配線まわりの気密処理にも使用できます。



150 角孔明



200 角孔無



使用するサイズに合わせて  
コンパスカッターで孔を明けます。

## 施工例



※ パイプの径の80%位で孔を明け、パイプに被せると、きれいな立上がりができます。

床からの配管に使用



室内の気密や  
電気配線にも



## 規格・仕様

商品名	規格・寸法	材質	入数	備考
防水ゴムシート 150 角孔明	0.5×150×150 mm	EPDMゴム	30 枚入	φ100 用 専用テープ 3 巻付
防水ゴムシート 150 角孔明得用	0.5×150×150 mm	EPDMゴム	100 枚入	φ100 用
防水ゴムシート 200 角孔無	0.5×200×200 mm	EPDMゴム	30 枚入	専用テープ 4 巻付 コンパスカッター付
防水ゴムシート 200 角孔無得用	0.5×200×200 mm	EPDMゴム	100 枚入	
防水ゴムシート 200 角孔明	0.5×200×200 mm	EPDMゴム	20 枚入	φ150 用 専用テープ 3 巻付
防水ゴムシート 1m 角孔無	0.5×1000×1000 mm	EPDMゴム	5 枚入	