

販売代理店
 エディフィス省エネテック株式会社
 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-32-3
 三鷹産業プラザアネックス2F
 TEL:0422-26-6922
 eFAX:03-6740-1943
 Mail: contact@edfs.co.jp

気密防水テープ

多用途かつ強力に接着する気密防水用粘着テープ

EURASOL®

ユラソール 品番. 0992 700 050



▶ 用途

透湿防水シート、気密シート、防湿シートの施工および補修、OSB合板の気密接合に最適。屋外・屋内両方で使用可能。(UV耐性8週間)。

▶ 特徴

透湿防水シート、調湿気密シート、防湿シートやOSB合板に広く使用できます。特にウー トップシリーズの屋根・外壁用シートの施工・補修にお勧めです。(施工テスト済み)

接着剤	変性アクリレート
テープ素材	ポリエチレン(メッシュタイプ)
施工時気温	0~50℃
耐熱温度	-40~150℃
完全硬化時間	約6時間
保管期間	12ヵ月(未開封、常温)

▶ 施工方法

ユラソールの保護紙を数センチ剥がしてシートの継ぎ目部分に貼り付け、テープの施工位置を決める。保護紙をはがしながら切れ目部分を塞ぐように貼り付けた後、手で押しつけて密着させる。

▶ 注意事項

施工面の埃、油脂、汚れ等を事前に除去しておく。施工後に水がたまるような形状になる貼り方は避ける。貼り付けたテープには引張力がかからないように注意する。

テープ幅	長さ(ロール)	品番	入数
60mm	25m	0992 700 050	6/ボックス

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

▶ ドイツの認定を受けた気密性と耐久性

- 気密性を確保する高い接着力
- 気密測定において高い気密性能を確認済み
- 断熱材内の結露及びカビ発生を防止

- ・ ドイツ・カッセル大学において耐湿性及び温度耐久性の認定を取得
- ・ ドイツ・フラウンホーファー建築物理学研究室において気密性能の認定を取得

▶ 高い初期接着力と最終接着力

- 簡単かつ迅速な施工が可能

▶ 高い汎用性

- 一般的に使われている建築資材の多くに施工可能
- 屋外施工にも最適

▶ 優れた柔軟性

- 突き抜け部分の防水及び気密加工にも最適

▶ 無溶剤性で安全

関連商品

透湿防水シート
 ウー トップ®ND(接着剤無)/
 NDSK(接着剤付)
 品番 0681 001 035 (ND) /
 0681 001 036 (NDSK)
 調湿気密シート
 ウー トップ®DB2
 品番 0681 000 004