

透湿防水シート

3層構造のシート自身が釘穴を塞ぎ漏水を防ぎ、接着剤付きで施工が簡単

ウートップ サーモ ND プラス 2SK (接着テープ付)

WÜTOP® Thermo ND Plus 2SK

品番. 0681 001 037



ポリエーテルサルフォン-フリースを3層に重ねた、透湿性の高い屋根下葺材です。雨水、埃、雪の侵入を防ぎ、建物内部から屋外へ湿気を逃します。

項目	値	適合規格*
シート重量	230g/m ²	-
つづり針強度	140N/20cm(縦方向)、170N/20cm(横方向)	EN 12310-1
最大引張強度	360N/5cm(縦方向)、310N/5cm(横方向)	EN 12311-1
透湿抵抗(sd値)	0.13m**	EN ISO 12572
防水等級	W1(水を全く通さない)	EN 1928
耐火性能	E(通常の耐火性)	EN 13501-1
厚さ	0.85mm	EN ISO 9076-2
水蒸気透過度	約400g/m ² /24d	EN ISO 12572
耐熱温度	-40~+120°C	EN 13589-1
耐水圧	2,000mm以上	DIN EN 20811
伸度	30/60%、耐紫外線・耐久性テストの結果、新品時の75%以上を維持	EN 12311-1 EN 1297/1296

上記の値は測定値であり保証値ではありません。*EN: 欧州工業規格 DIN: ドイツ工業規格 ISO: 国際標準化機構 **本製品が 0.13m 厚の空気層を通過する際の抵抗と同等の性能を有していることを表す。

幅	長さ	面積	重量	入数
1.5 m	50 m	75 m ²	16.5 kg	24巻/パレット

耐降雨性試験結果

合格 (試験機関: ベルリン工科大学)

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

- ▶ 施工時にできる釘穴をシート自身が塞ぎ、雨水の侵入を防止
- ▶ 釘穴シール性能はドイツ工業規格 (DIN EN 13111:2001-08 透水抵抗性試験) に基づく性能試験に合格
- ▶ 接着剤付きでシールテープが不要なため、作業時間とコストを大幅に軽減
- ▶ 3層構造シートで水の侵入を防止
- ▶ 断熱材、野地板に直接接着可能
- ▶ 経年劣化に対する高い耐久性
- ▶ 接着剤は120°Cの高熱環境でも高い粘着性能を発揮
- ▶ -40~+120°Cまでの気温下で使用可能
- ▶ シート表面への直接UV耐性は最大12週間なので様々な作業工程に対応
- ▶ ドイツ屋根施工業者協会 (ZVDH) の品質基準に合格

関連商品



ユラソール サーモ HT 60mm
品番 0992 720 060

フィルムナイフ
品番 0818 105 103

