

ウートップ® ハイムシールド



高耐久透湿防水シート

透湿・防水・高耐久・耐紫外線性能・耐界面活性剤性能

- 透湿性能：屋内水蒸気を屋外へ逃がし結露を防止。
- 界面活性剤含浸試験を実施済（3日間含浸で劣化無し）

WÜTOP® HEIM SHIELD

製品仕様	
商品名	品番
ウートップ® ハイムシールド	0681 000 350

幅	長さ	面積	重量	厚さ
1 m	50m	50m ²	170g/m ²	0.62mm

項目	値	規格
素材	ポリプロピレン	-
つぶり針保持強さMD/CMD	横190/縦230	EN 12310-1, EN 13859-1
引張強さMD/CMD	横330/縦230	EN 12310-1, EN 13859-1
透湿抵抗	0.28m 2s Pa/μg	EN 12572
防水性能	46kPa	JIS A 6111
耐火性能	E	EN 13501
耐熱温度	-40～80℃	-
耐紫外線性能	12週間	-
伸縮性	35%	DIN EN 12311-1

関連商品	
商品名	品番
ユラソール® 気密テープ	0992 700 050
ウートップ® WRD接着剤 310ml	0893 700 115

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。