

ウートップ® ハイムシールド ルーフ2SK



高耐久透湿ルーフィングシート

- 日本市場用に開発された透湿ルーフィングシート。
- JIS A6111 への適合（釘穴止水性・防水性・透湿性・強度他）
- カビ、腐食への耐性。
- 通気層と合わせて使用することで屋根の長寿命化を実現。
- 金属屋根への使用時にウートップ ベントシートとの併用を推奨。

WÜTOP® HEIM SHIELD ROOF

製品仕様	
商品名	品番
ウートップ® ハイムシールド ルーフ 2SK	0681000075

幅	長さ	面積	重量	厚さ
1.5m	50m	75㎡	15.75kg	0.5mm

項目	値	規格
素地	ポリエステル	-
つづり針保持強さ	縦：290n/横：190n	EN 13859-2
引張強さ	縦：300n/横：200n	EN 12311-1/ 13859-2
透湿抵抗値 (SD値) / (m ² ・s・Pa/μg)	0.04m/0.44	EN 12572/1931 JIS A6111
防水性能	W1/	EN 13859-2 JIS A6111
耐火性能	B	EN 13501/ 11925-2
耐熱温度	-40~100℃	-
耐紫外線性能	16週間	-

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。